

Sperimentate la

REVOLUTION

con 20.000 ore senza dover sostituire la lampada.

La nuova serie Pro: proiettori ecologici per usi professionali, ideali per installazione a soffitto.

- Nuova, rivoluzionaria fonte luminosa
 - Tecnologia luminosa priva di mercurio
 - 20.000 ore senza dover sostituire la lampada
 - ▶ Forte riduzione dei costi d'esercizio
 - Resa cromatica brillante e naturale
- Fino a 4.000 ANSI Lumen
- Regolazione dinamica della luminosità
- Interactive Pointer (optional)
- 3D Ready¹
- Mobi Show^{2,5}
- Connessione WLAN nei modelli USB
- Quick Start & Stop
- Personalizzazione con il proprio logo⁴



Fronte



Retro



400 mm

106 mm

Eco	HD ready ⁴	3D READY
App Mobi Show	Nuova fonte luminosa priva di mercurio	
HDMI	Funzione Interactive Pointing	
USB	20.000 ore di vita utile	
WLAN	Regolazione dinamica della luminosità	

¹ La proiezione in 3D non è possibile quando si usa l'ingresso HDMI.
² Mobi Show è un marchio di fabbrica registrato di AWIND Inc. a Taiwan e/o in altri stati.
³ Contattare Casio Italia per particolari richieste circa la garanzia.
⁴ Solo modelli WXGA.
⁵ Solo modelli USB.
⁶ La funzione può essere garantita solo per i prodotti CASIO. Maggiori informazioni sugli stick USB supportati si trovano sul sito CASIO.
⁷ A seconda di che cosa si verifica prima.

Tutti i dettagli sul sito:
www.casio-projectors.eu

Le specifiche tecniche della serie Pro:

Display	Tipo: Risoluzione:	Chip DLP® da 0,65 pollici (WXGA); Chip DLP® da 0,7 pollici (XGA) 1.280 x 800 pixel (WXGA); 1.024 x 768 pixel (XGA)
Tecnologia luminosa	Tipo: Ore operative:	tecnologia ibrida laser & LED ca. 20.000 ore
Immagine	Contrasto: Profondità di colore:	1.400 : 1 (modalità tele) 16,7 milioni
Obiettivo	Tipo: Rapporto di proiezione: Offset: Distanza min. Messa a fuoco:	zoom manuale 1,2 x 1,62-1,95:1 (WXGA); 1,60-1,91 : 1 (XGA) (distanza : larghezza immagine) 111% (WXGA); 100% (XGA) 1 m (WXGA); 0,85 m (XGA) manuale
Proiezione	Dimensioni della superficie di proiezione: Diagonale immagine 60": Diagonale immagine 100":	da 30" a 300" (WXGA); da 27" a 300" (XGA) da 2,1 m a 2,5 m di distanza (WXGA); da 1,9 m a 2,3 m di distanza (XGA) da 3,5 m a 4,2 m di distanza (WXGA); da 3,3 m a 3,9 m di distanza (XGA)
Correzione trapezoidale	Verticale (automatica/manuale):	+30°/±30°
Collegamenti	Computer: Ingresso digitale: Video: Component: Audio: Seriale RS-232C: Terminale LAN ⁵ : USB ⁵ : Interactive pointing ⁵ : Dispositivi USB collegabili ^{5,6} :	terminale ingresso: 2x RGB mini D-Sub 15 pin terminale uscita: 1x RGB mini D-Sub 15 pin 1x connessione HDMI tipo A (480P-1080P) 1x terminale S-video 1x connettore a pin RCA (composito) adattatore opz. tramite RGB mini D-Sub 15 pin terminale ingresso: 2x mini jack stereo 1x connettore a pin RCA (L/R) terminale uscita: 1x mini jack stereo 1x mini D-Sub 9 pin 1x RJ-45 1x USB tipo A 1x USB tipo B stick di memoria USB, adattatore wireless CASIO YW-3, sistema multifunzionale CASIO YC-400/YC-430
Connessione wireless ⁵		IEEE 802.11 b/g
Altre funzioni		Direct power on, direct power off, retroproiezione, freeze, blank screen, montaggio a soffitto, personalizzazione con il proprio logo ⁴ , adatto per un utilizzo intensivo ³ , diverse interfacce audio/video ⁴ , possibilità di bloccare il pannello di controllo ⁴ .
Volume	Altoparlante: Rumorosità operativa:	10 W 33 dB (default mode)/28 dB (safe mode)
Consumo energetico	In funzione: In stand-by:	330 W (Bright mode)/250 W (Eco mode1)/120 W (Eco mode5) (modelli 3.500 AL) 350 W (Bright mode)/270 W (Eco mode1)/130 W (Eco mode5) (modelli 4.000 AL) 0,4 W
Compatibilità con il computer	Risoluzione max. compressa:	UXGA (1.600 x 1.200 pixel)
Videocompatibilità	Norme: Segnali:	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC video composite, YcbCr, YPbPr
Menu sul display	Lingue:	Giapponese/ inglese/ spagnolo/ tedesco/ italiano/ francese/ svedese/ cinese (simple/ complex)/ coreano/ turco/ portoghese/ russo/ olandese/ norvegese/ polacco/ finlandese/ ceco (WXGA); Giapponese/ inglese/ spagnolo/ tedesco/ italiano/ francese/ svedese/ cinese (simple/ complex)/ coreano/ turco/ portoghese/ russo (XGA)
In dotazione		Cavo RGB, cavo video, cavo di rete, telecomando IR, istruzioni per l'uso su CD, custodia
Accessori optional	Funzione Interactive Pointing ⁵ : Proiezione in 3D DLP ⁸ :	CASIO Interactive Pointer e software Occhiali Active-Shutter e software
Informazioni generali	Dimensioni (L x P x H): Peso: Colore: Temperatura di esercizio: Garanzia:	400 x 106 x 323 mm 7,1 kg bianco 5-35°C proiettore: 3 anni fonte luminosa: 5 anni o 10.000 ore ⁷

Modello	ANSI-Lumen (Eco)	Risoluzione	USB/WLAN
XJ-H1600	3.500 (2.450)	XGA	-
XJ-H1650	3.500 (2.450)	XGA	USB/WLAN
XJ-H1700	4.000 (2.800)	XGA	-
XJ-H1750	4.000 (2.800)	XGA	USB/WLAN
XJ-H2600	3.500 (2.450)	WXGA	-
XJ-H2650	3.500 (2.450)	WXGA	USB/WLAN

